

KARTER MOTO 4T 10W30 SEMISSINTÉTICO

KARTER MOTO 4T 10W30 SEMISSINTÉTICO é um lubrificante multiviscoso semissintético, desenvolvido para promover uma maior vida útil de motores 4 tempos, proporcionando um elevado desempenho em combater o desgaste e acúmulos de borras.

Indicado para motores quatro tempos de motocicletas flex e a gasolina. É especialmente recomendado para modelos que utilizam um único óleo para a lubrificação do motor, da embreagem e da transmissão.

BENEFÍCIOS E PROPRIEDADES

- Maior proteção durante partidas a frio;
- Evita formação de depósitos;
- Menor acúmulo de fuligem;
- Alta proteção contra condições severas.

COMPOSIÇÃO

Composto por mistura de óleo mineral e sintético de alta qualidade e aditivos que lhe confere maior estabilidade térmica, melhora lubrificação em baixas temperaturas, propriedades antidesgastes e dispersantes.

NÍVEL DE DESEMPENHO

API SL; JASO MA-2

EMBALAGENS

Disponível em Frascos 1lt; Tambor 200lts.

KARTER MOTO 4T 10W30 SEMISSINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedade	Método	Valor
Grau	-	SAE 10W30
Cor (ASTM)	ASTM D1500	2,5
Viscosidade a 40°C (cSt)	ASTM D445	60,24
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D445	11,23
Densidade a 20°C (g/cm ³)	ASTM D4052	0,8653
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	183
Ponto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-20
Ponto de Fulgor (°C)	ASTM D92	225

Obs: Os valores indicados são típicos da produção, não constituem especificações.

SAÚDE E SEGURANÇA

O produto deve ser manuseado com EPIs adequados, evitando contato prolongado com a pele e olhos. Em caso de exposição, lavar com água e sabão. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) no site www.karter.com.br para orientações completas sobre primeiros socorros, combate a incêndio e descarte.