

KARTER MOTO 4T 20W50 MINERAL

KARTER MOTO 4T 20W50 mineral é um lubrificante mineral multiviscoso para motores quatro tempos e viscosidade SAE 20W50.

É indicado para todos os tipos de motores quatro tempos, ciclo Otto, gasolina, álcool e motocicletas.

BENEFÍCIOS E PROPRIEDADES

- Lubrificação adequada e funcionamento suave da embreagem úmida;
- Redução do desgaste das partes móveis e na formação de borras e depósitos;
- Estabilidade da viscosidade e proteção eficaz sob diferentes regimes de rotação e temperatura.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características detergente, dispersante, antiespumante, antidesgaste e antiferrugem antioxidante, anticorrosivo, melhorador do Índice de Viscosidade e ponto de fluidez.

NÍVEL DE DESEMPENHO

API SL; JASO MA-2

EMBALAGENS

Disponível em Frascos 1lt; Tambor 200lts.

KARTER MOTO 4T 20W50 MINERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedade	Método	Valor
Grau	-	SAE 20W50
Cor (ASTM)	ASTM D1500	4
Viscosidade a 40°C (cSt)	ASTM D445	178,69
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D445	18,34
Densidade a 20°C (g/cm ³)	ASTM D4052	0,879
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	114
Ponto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-20
Ponto de Fulgor (°C)	ASTM D92	228

Obs: Os valores indicados são típicos da produção, não constituem especificações.

SAÚDE E SEGURANÇA

O produto deve ser manuseado com EPIs adequados, evitando contato prolongado com a pele e olhos. Em caso de exposição, lavar com água e sabão. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) no site www.karter.com.br para orientações completas sobre primeiros socorros, combate a incêndio e descarte.