

KARTER SINTEK 0W20 SN

KARTER SINTEK 0W20 SN é um lubrificante sintético desenvolvido para motores de alta tecnologia, garantindo excelente estabilidade térmica, proteção dos componentes do motor e excelente fluidez para proteção nas partidas a frio.

Recomendados para veículos leves na proteção dos componentes do motor, redução no consumo de combustível e proteção contra pré-ignições nas câmaras de combustão durante o funcionamento em baixas rotações (LSPI).

BENEFÍCIOS E PROPRIEDADES

- Maior proteção durante partidas a frio;
- Evita formação de depósitos;
- Menor acúmulo de fuligem;
- Alta proteção contra condições severas.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo sintético de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antidesgaste, dispersante, detergente, melhorador de índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez, proporcionando maior vida útil e menor desgaste ao motor.

NÍVEL DE DESEMPENHO

API SN

EMBALAGENS

Disponível em Frascos 1lt; Tambor 200lts.

SINTEK 0W20 SN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedade	Método	Valor
Grau	SAE J300	SAE 0W20
Cor (ASTM)	ASTM D1500	2
Viscosidade a 40°C (cSt)	ASTM D445	44,5
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D445	8,2
Densidade a 20°C (g/cm ³)	ASTM D4052	0,843
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	161
Ponto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-40
Ponto de Fulgor (°C)	ASTM D92	245

Obs: Os valores indicados são típicos da produção, não constituem especificações.

SAÚDE E SEGURANÇA

O produto deve ser manuseado com EPIs adequados, evitando contato prolongado com a pele e olhos. Em caso de exposição, lavar com água e sabão. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) no site www.karter.com.br para orientações completas sobre primeiros socorros, combate a incêndio e descarte.