

KARTER SINTEK TRUCK 5W30 SN

KARTER SINTEK TRUCK 5W30 é um lubrificante sintético desenvolvido para motores de alta tecnologia, garantindo excelente estabilidade térmica, proteção dos componentes do motor e excelente fluidez para proteção nas partidas a frio.

Recomendado para aplicações em motores a diesel linha leve como: SUV's, caminhonetes e vans movidos a diesel com filtro particulado DPF.

BENEFÍCIOS E PROPRIEDADES

- Maior proteção durante partidas a frio;
- Formulação Low Saps, garantindo proteção a sistemas DPF;
- Menor acúmulo de fuligem;
- Alta proteção contra condições severas.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo sintético de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antidesgaste, dispersante, detergente, melhorador de índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez, proporcionando maior vida útil e menor desgaste ao motor.

NÍVEL DE DESEMPENHO

API SN, ACEA C2/C3 | DPF

EMBALAGENS

Disponível em Frascos 1lt; Tambor 200lts.

KARTER SINTEK TRUCK 5W30 SN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Propriedade | Método | Valor |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Grau | SAE J300 | SAE 5W30 |
| Cor (ASTM) | ASTM D1500 | 2 |
| Viscosidade a 40°C (cSt) | ASTM D445 | 63,3 |
| Viscosidade a 100°C (cSt) | ASTM D445 | 10,7 |
| Densidade a 20°C (g/cm ³) | ASTM D4052 | 0,854 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D2270 | 160 |
| Ponto de Fluidez (°C) | ASTM D97 | -35 |
| Ponto de Fulgor (°C) | ASTM D92 | 240 |

Obs: Os valores indicados são típicos da produção, não constituem especificações.

SAÚDE E SEGURANÇA

O produto deve ser manuseado com EPIs adequados, evitando contato prolongado com a pele e olhos. Em caso de exposição, lavar com água e sabão. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) no site www.karter.com.br para orientações completas sobre primeiros socorros, combate a incêndio e descarte.