

KARTER TRUCK CH-4 20W50

TRUCK 20W50 é um lubrificante multiviscoso mineral com elevado desempenho para motores a diesel oferecendo maior proteção contra a formação de depósitos no motor e no filtro, devido a sua alta viscosidade, contribui para a redução do consumo do óleo e garante a potência do motor, atende no nível de desempenho API CH-4 e viscosidade SAE 20W50.

Altamente recomendado para motores a diesel, operando em condições severas e para veículos pesados tipo: caminhões, ônibus, tratores e utilitários.

BENEFÍCIOS E PROPRIEDADES

- Maior proteção durante partidas a frio;
- Evita formação de depósitos;
- Menor acúmulo de fuligem;
- Alta proteção contra condições severas.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antidesgaste, dispersante, detergente, melhorador do índice de viscosidade e do ponto de fluidez.

NÍVEL DE DESEMPENHO

API CH-4

EMBALAGENS

Disponível em bombona de 20lt e Tambor 200lts.

KARTER TRUCK CH-4 20W50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedade	Método	Valor
Grau	SAE J300	SAE 20W50
Cor (ASTM)	ASTM D1500	VERDE
Viscosidade a 40°C (cSt)	ASTM D445	160,5
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D445	19,2
Densidade a 20°C (g/cm ³)	ASTM D4052	0,866
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	137
Ponto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-24
Ponto de Fulgor (°C)	ASTM D92	237

Obs: Os valores indicados são típicos da produção, não constituem especificações.

SAÚDE E SEGURANÇA

O produto deve ser manuseado com EPIs adequados, evitando contato prolongado com a pele e olhos. Em caso de exposição, lavar com água e sabão. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) no site www.karter.com.br para orientações completas sobre primeiros socorros, combate a incêndio e descarte.