

BLUTER MP-2 AZUL

INDICAÇÃO

Recomendado para peças e equipamentos que necessitam de uma graxa com alta aderência a superfície, e resistente a água e vapor com proteção antioxidante e anticorrosiva. Aplicações em rolamentos, mancais, cubos de rodas, correntes, roletes, articulações uniões e componentes diversos de maquinas e equipamentos industrial, agrícola e automotiva uma graxa de " múltiplas aplicações"

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de Alta qualidade, Sabão de Lítio, pacote de aditivos especiais, proteção contra oxidação e corrosão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa Sabão de Lítio Grau NLGI-2

EMBALAGENS

Produto disponível em 500g, 1Kg, baldes de 10 Kg, baldes de 20 Kg e tambores de 170 Kg

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de Sabão	LÍTIO
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada 60X à 25°C	265 - 295
Cor Visual	AZUL
Ponto de Gota °C	>165°C
Teste Four Ball EP Grease "Kg" solda	200

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Produto não inflamável, validade de 03 anos após data de fabricação desde que armazenado corretamente, em local limpo e seco, ao abrigo da Luz e do Sol.