

EXTREMA PRESSÃO EP-K2

INDICAÇÃO

Recomendado para suportar condições de grandes esforços de cargas, alta compressão e choque elevado, por ter em sua formulação com pacote de aditivos EP, proporcionando uma proteção extra contra desgaste e corrosão. Aplicações em rolamentos, cubos de rodas, cabos, máquinas pesadas, cardans, 5ª Roda e demais equipamentos que exijam uma proteção extra contra choques elevados. Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de lítio, pacote de aditivos especiais e aditivo de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa sabão de Lítio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível nas embalagens: Bisnaga de 1,5kg, Baldes de 10Kg, 20kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Lítio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Verde
Ponto de Gota	>165°C mín.
Carga Timken (Libras)	>50

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.