

## LOK 40

### INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral para motores marítimos, estacionários e locomotivos a diesel, que operam sob condições severas de temperatura e carga. Formulado a partir de um pacote especial de aditivos com alto poder detergente e dispersante, reduz a formação de depósitos no motor e prolonga a vida útil dos filtros. Sua aditivação ainda garante maior resistência à oxidação, alta retenção de reserva alcalina e proteção contra o desgaste e corrosão das partes lubrificadas. Atende níveis de desempenho API CF e SAE 40.

### COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe conferem características abaixadoras do ponto de mínima fluidez, detergente, dispersante, antidesgaste e antioxidante.

### CLASSIFICAÇÃO

SAE 40 API - CF

### EMBALAGENS

Produto disponível em embalagens de 1 litro, 20 e 200 litros.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4º	0,882
Cor ASTM	3,0
Viscosidade a 40 °C (cSt)	134,51
Viscosidade a 100 °C (cSt)	14,27
Índice de Viscosidade	108
Ponto de Fluidez °C	- 18
Ponto de Fulgor °C (Vaso Aberto)	234

**OBS.:** As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.