

Boletim Técnico

SINTEK 5W30

INDICAÇÃO

Óleo sintético multiviscoso para motores movidos a etanol, gasolina, GNV. Recomendados para veículos leves e atende nível de desempenho API SN, adequada proteção dos componentes do motor, redução no consumo de combustível e proteção contra pré-ignições nas câmaras de combustão durante o funcionamento em baixas rotações (LSPI).

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral de origem sintético de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antiespumante, antioxidante, antidesgaste, dispersante, detergente, melhorador de índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 5W30 API - SN

EMBALAGENS

Produto disponível em embalagens de 1L, 20 e 200 Litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4°C	0,8540
Cor (ASTM D1500)	2,0
Viscosidade a 40 °C (cSt)	63,30
Viscosidade a 100 °C (cSt)	10,70
Índice de viscosidade	160
Ponto de Fluidez (°C)	-35°C
Ponto de fulgor (°C)	240°C

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.