

TRUCK K 15W40 CI-4 TURBO

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso mineral com elevado desempenho oferecendo maior proteção contra a formação de depósitos no motor e nos filtros, altamente recomendado para motores a diesel turbinado, operando em condições severas. Atende o nível de desempenho API CI-4 e SAE 15W40.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, anti-desgaste, dispersante, detergente, melhorador do IV e do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 15W40 API - CI-4

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 1L, 5L, 20L e tambores de 200L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4°	0,891
Cor (ASTM D1500)	3,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	117,48
Viscosidade a 100 °C (cSt)	15,41
Índice de viscosidade	134
Ponto de Fluidez (°C)	-24
Ponto de fulgor (°C)	233

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.